

佐鎗實業有限公司

高雄市苓雅區和平一路 145 巷 13 號

TEL:07-7250937 FAX:07-7256924

止水板

止水板適用於地下室樓層,因地下水脈水壓過高時,可阻止地下水因毛細管虹吸現象,而藉由接地導線,跑到地下室來。



規格:

名稱	銅板尺寸 mm	銅棒直徑 mm	適用線徑
WSTP-100*2-10D	100*100*2t	9.53	38-60mmsq.
WSTP-100*2-13D	100*100*2t	12.7	70-100mmsq.
WSTP-100*3-10D	100*100*3t	9.53	38-60mmsq.
WSTP-100*3-13D	100*100*3t	12.7	70-100mmsq.
WSTP-150*2-10D	150*150*2t	9.53	38-60mmsq.
WSTP-150*2-13D	150*150*2t	12.7	70-100mmsq.
WSTP-150*3-10D	150*150*3t	9.53	38-60mmsq.
WSTP-150*3-13D	150*150*3t	12.7	70-100mmsq.

材質:

銅板:以紫銅板,含銅 99.5 以上。

銅棒:以紫銅棒,含銅 99.5 以上。

再以銀焊完成焊接。

NOTE:

1. 止水板 (銅棒直徑 DDmm) 與電線 (xxx mmsq) 連接,使用 WE-xxx-DD Φ 熔模連接。
2. 另有實心止水銅棒,空心止水銅棒,雙銅板等,多種選擇。或訂製品。

使用品牌: EXOWELD $\text{\textcircled{R}}$ 火泥 $\text{\textcircled{R}}$ PERMAWELD $\text{\textcircled{R}}$